

CHECKLISTE  
für INOVA<sup>®</sup> SCHIEBETORE

Vertriebspartner \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Bauvorhaben / Betreiber \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

Bestellung  Anfrage

Tortyp\*  INOVA Industrie (1)  INOVA SilverLine (2)  INOVA Standard (3)  
 Teleskoptor  zweiflügelige Anlage <sup>1</sup>

**Bitte beachten Sie, dass nicht alle Ausstattungsvarianten für alle Tortypen verfügbar bzw. teilweise bereits in der Grundausstattung enthalten sind; Machbarkeit vorbehalten.  
Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung oder erstellen ein individuelles Angebot**

Bedienung\*  Automatik (Impuls)  Totmann  Manuell

Lichte Durchfahrtsbreite\* \_\_\_\_\_ mm

Höhe\* \_\_\_\_\_ mm

Unterholmgröße <sup>1</sup> \_\_\_\_\_ mm

Öffnungsrichtung\* von außen gesehen nach  LINKS   RECHTS 

Torfüllung\*  Stabfüllung  Doppelstabgitter 8/6/8 MW \_\_\_\_\_ x 200 mm <sup>1,3</sup>  
 Alublech 2mm<sup>1</sup>  1-seitig  2-seitig  Alu-Lochblech Rv 10-15 <sup>1</sup>  
Sonderfüllung<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Farbe\* ±RAL  6005 Moosgrün  7016 Anthrazitgrau  Inometallic  
 7030 Steingrau  9010 Reinweiß  eloxiert <sup>2</sup>  
Sonderfarbe: \_\_\_\_\_

Spannungsversorgung  400V, 3 Phasen  230V, 1 Phase (nur mit inoControl FU 230) <sup>1,(2)</sup>

Öffnungszyklen Ø \_\_\_\_\_ Zyklen/Tag

Geländeneigung<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ % fallend ..  von LINKS nach RECHTS /  von RECHTS nach LINKS

Zaunanschluss  U-Profil Zaunanschluss \_\_\_\_\_ Stück

Zus. Kontakteleisten \_\_\_\_\_ Stück lose mitgeliefert, aktiv beim **Schließen**

\_\_\_\_\_ Stück lose mitgeliefert, aktiv beim **Öffnen**

am Galgenpfosten, beidseitig <sup>1</sup> (ESI 400)

Funksteuerung  1-Kanal Funk  4-Kanal Funk  ohne  
\_\_\_\_\_ Stück zus. Handsender Grip .....  1-Kanal  4-Kanal  
\_\_\_\_\_ Stück zus. Handsender Slim .....  2-Kanal  4-Kanal

Steuerung  Inovamatic 400 S  inoControl FU 230 <sup>1,(2)</sup>  
 Ein-/Ausgabeplatine inoControl I/O 8/8 <sup>1,(2)</sup>  
 Turbomatic mit inoControl FU 230 PRO <sup>1</sup>(ESI 280)

