

Tandempfosten / Gabionenzaun

Pfostenprofil	Rechteckrohr 120x40 mm
Befestigungssystem	Kunststoff-Distanzhalter mit Blindnietmutter doppelseitig vormontiert, Stahl-Deckleisten 40 x 5 mm , Edelstahlschrauben M8 mit Innensechskant SW 5,5 mm, Anzahl gem. Zaunhöhe
Pfostenabschluss	Kunststoff-Pfostenkappe
Korrosionsschutz	Feuerverzinkt im Tauchverfahren DIN EN ISO 1461



- nur 150 mm schmal
- von 1,0 m bis 2,0 m Höhe
- vorgerichtet für die Montage in Ortbeton, Bodeneinstand nominal ca. 800 mm
- Maschenweite 50/200 mm, Höhe in 200 mm Schritten, Länge in 50 mm Schritten anpassbar

Tandempfosten	Stabiler Zaunpfosten, beidseitig bestückt zur Aufnahme von Doppelstabgittern von 1,0 m bis 2,0 m Höhe mit einer Fülltiefe von ca. 150 mm
Gabionengitter	Doppelstabgittermatte, Maschenteilung 50x 200 mm, Drahttyp 8/6/8
Montagezubehör	Abstandshalter AC 150 oder alternativ ACL 150 für die Querverbindung der beiden Gabionengitter.

Grundelement

- (1) 2 Stück Tandempfosten
- (2) Distanzhalter (vormontiert)
(Mengen höhenabhängig)
- (3) 4 Stück Deckleisten
inkl. Edelstahlschrauben M8
(Mengen höhenabhängig)
- (4) 2 Stück Gabionengitter

Erweiterungselement

- (1) 1 Stück Tandempfosten
inkl. Zubehör s.o. (2)+(3)
- (4) 2 Stück Gabionengitter

Optional

- (5) Gabionenzaun-Abdeckung mit Biegeklammern
- (6) Abstandhalter AC 150 oder ALC 150 (Mengen höhenabhängig, Positionierung siehe Montageanleitung)

